



Forum: WD 9

Topic: CLIENT SERVEUR (Suite)

Subject: CLIENT SERVEUR (Suite)

Posté par: Anonyme

Contribution le : 11/1/2006 15:00:44

Bonjour à tous,

Pour faire suite à ma précédente question voici le code que j'utilise pour interroger un stock distant :

```
HDécritConnexion("STOCK",user_code,user_mp,nom_serveur,nom_bdd,hAccèsHFClientServeur,h  
OLecture)
```

```
SI PAS HChangeConnexion("ARTICLES_STOCKS","STOCK") ALORS
```

```
    Info("La connexion n'a pas aboutie")
```

```
    RETOUR
```

```
FIN
```

```
HLitRecherchePremier(ARTICLES_STOCKS,IDARTICLES,ARTICLES.IDARTICLES)
```

```
SI PAS HTrouve ALORS
```

```
    Info("Cette référence est inconnue pour ce  
        magasin")
```

```
SINON
```

```
    Info(ARTICLES_STOCKS.QTE_STOCK_MAGASIN)
```

```
FIN
```

```
Message("Fermeture de la connexion en cours...")
```

```
HFermeConnexion("STOCK")
```

```
SI PAS HChangeConnexion(ARTICLES_STOCKS,"") ALORS
```

```
    Info("Le rétablissement de la connexion initiale à échoué")
```

```
    RETOUR
```

```
FIN
```

Pourriez-vous me dire si cette solution est la plus efficace ou si il faut utiliser houvreconnexion ?

Merci d'avance.