Forum: WD 9
Topic: execution d'un thread secondaire
Subject: Re: execution d'un thread secondaire
PostÃ© par: lmame
Contribution le : 9/2/2006 14:56:54

Euh...

Ben imaginons que le fichier contienne à un instant "t" qui a une taille T1:
abcdefrehfiehfihrfhrfo frhfiehfi friejfoierjfioejfoijerfoijeroifj forforjfojforjforjfojrfojrofjorfjorjfor

donc vous le lisez, puis vous voyez que la taille change, donc que des octets ont été rajoutés (fichier a la taille T2):
abcdefrehfiehfihrfhrfo frhfiehfi friejfoierjfioejfoijerfoijeroifj forforjfojforjforjfojrfojrofjorfjorjfor
lllllllllllllllllllllllllllllll mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Comme vous avez utlisé le "flit", vous êtes déjà positionné à la fin de la ligne "forforjfojforjforjfojrfojrofjorfjorjfor"
Donc si vous faites un flit de "x" octets (T2-T1), vous aurez en mémoire:
lllllllllllllllllllllllllllllll mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
et votre pointeur sera à la fin de la ligne des "m"...

Après, il suffit de détecter les "RC" (RC = rn ou caract(10)+caract(13)) (ou caract(10) ou caract(13) selon le type de renvoi à la ligne) et de faire une boucle...
Genre:
ch_org contenant "lllllllllllllllllllllllllllllll
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm"

nb_lig=chaineoccurrence(ch_org,RC) nb_lig++ //on rajoute un car si on a: // ligne1 RC ligne2, il y a 2 lignes à traiter pour 1 RC for k=1 to nb_lig temp=extraitchaine(ch_org,k,RC) //traiter la ligne contenue dans temp end
A affiner bien sûr...

Autre cas, si vous n'avez pas une ligne complète, genre:
lllllllllllllllllllllllllllllll mmmm

et plus tard:
lllllllllllllllllllllllllllllll mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm nnnnnnnnnnnnnnnnn

il faudra détecter donc que la ligne des "m" était incomplète (il manquait le RC à la fin par exemple ou longueur de la chaîne etc...) et garder pour le flit d'après donc
mmmm
dans une variable, genre:
ch_org=flit(no_fichier,nombre_octets)
ch_org=last_buffer+ch_org //on rajoute le buffer de l'autre fois, les "m" non traités.