



Forum: WD 9

Topic: Windev <-> SAP

Subject: Re: Windev <-> SAP

Posté par: drcharly93

Contribution le : 27/3/2006 13:16:53

Bonjour,

Sans connaître SAP ni le BAPI qui semblerait être un accès aux fonctions SAP via une interface COM

Apparemment le serveur COM de BAPI serait :
SAP.BAPI.1

Bien qu'il me semble comme dans Word que le 1 ne soit pas forcément nécessaire.

oBAPI est un objet automation dynamique oBAPI = allouer un objet automation "SAP.BAPI.1"

Exemple de code à main levée de ce que pourrait être un morceau de code manipulant la création d'une commande

```
boOrder est un objet automation dynamique oPartners est un objet automation dynamique
oHeaderIn est un objet automation dynamique oltemsIn est un objet automation dynamique
boOrder = oBAPI>>GetSAPObject("SalesOrder") oHeaderIn = oBAPI>>DimAs(boOrder, "CreateFromDat1",
"OrderHeaderIn") oltemsIn = oBAPI>>DimAs(boOrder, "CreateFromDat1", "OrderItemsIn") oPartners
= oBAPI>>DimAs(boOrder, "CreateFromDat1", "OrderPartners") oHeaderIn>>Value("DOC_TYPE")
= "ZA" oHeaderIn>>Value("SALES_ORG") = "BG01" oHeaderIn>>Value("DISTR_CHAN") = "01"
oHeaderIn>>Value("DIVISION") = "00" oHeaderIn>>Value("SALES_GRP") = "016"
oHeaderIn>>Value("SALES_OFF") = "BG01" oHeaderIn>>Value("PURCH_NO") = "123"
oHeaderIn>>Value("PURCH_DATE") = "20020729" oHeaderIn>>Value("REF_1") = "BORLOS"
oHeaderIn>>Value("INCOTERMS1") = "FOB" oHeaderIn>>Value("INCOTERMS2") = "GEMLIK"
oHeaderIn>>Value("PMNTTRMS") = "BL01" oHeaderIn>>Value("ORD_REASON") = "PM"
oHeaderIn>>Value("PRICE_DATE") = "20020729" oltemsIn>>Rows>>Add() oltemsIn>>Value(1,
"ITM_NUMBER") = "000010" oltemsIn>>Value(1, "MATERIAL") = "GUMRUK GEMLIK"
oltemsIn>>Value(1, "REQ_QTY") = "1000" oPartners>>Rows>>Add() oPartners>>Value(1,
"PARTN_ROLE") = "AG" oPartners>>Value(1, "PARTN_NUMB") = "0001041002"
oPartners>>Rows>>Add() oPartners>>Value(2, "PARTN_ROLE") = "RE" oPartners>>Value(2,
"PARTN_NUMB") = "0001041002" oPartners>>Rows>>Add() oPartners>>Value(3, "PARTN_ROLE")
= "RG" oPartners>>Value(3, "PARTN_NUMB") = "0001041002" oPartners>>Rows.Add
oPartners>>Value(4, "PARTN_ROLE") = "WE" oPartners>>Value(4, "PARTN_NUMB") =
"0001041002"
```

Pour l'enregistrement il faut encore voir la doc pour connaître l'ordre des paramètres car en WinDev il ne me semble pas réalisable l'envoi de paramètre nommés du style :

Citation :

```
boOrder>>CreateFromDat1( OrderHeaderIn=OrderItemsIn ,
OrderPartners=oPartners,
OrderItemsIn=oltemsIn )
```