



**Forum: WD 10**

**Topic: Dans un champ Activex Internet Explorer, comment cocher un bouton radio**

**Subject: Dans un champ Activex Internet Explorer, comment cocher un bouton radio**

Posté par: Anonyme

Contribution le : 18/4/2006 14:26:02

Bonjour

Quel est le code Windev à utiliser dans un champ Activex du navigateur IExplorer pour cocher un bouton radio d'un formulaire ?

J'ai résolu 2 cas d'actions sur des champs d'un formulaire dans une page affichée : Il me reste celui d'un bouton radio

Merci de m'aider si cela vous est possible

// en GLOBAL

mhtmlDoc3 est un objet OLE dynamique // IHTMLDocument3

mhtmlDocument est un objet OLE dynamique // HTMLDocument

mhtmlInputBox est un objet OLE dynamique // HTMLInputElement

// Après chargement terminé de la page contenant le formulaire ...

-1- Cas d'un champ de formulaire recevant une chaîne de caractère : ( Ok )

///Code source HTML du formulaire de la page affichée dans le champ activex

///Le champ à remplir est le nom

///<TD class=normal vAlign=center colSpan=3><INPUT class=input1 onfocus=select() tabIndex=2  
maxLength=35 name=nom></TD>

// code Windev qui charge le champ du nom

WNomDemande = "aaaaaa"

WNameInput = "nom"

TagName is string = WNameInput

mhtmlInputBox = mhtmlDocument>>getElementById(TagName)

mhtmlInputBox>>Value = WNomDemande

-2- Cas de la simulation du clic sur le bouton SUBMIT ( Ok )

///Code source HTML du formulaire de la page affichée dans le champ activex

///Le champ traité est le bouton SUBMIT dont le nom est submit

```
///  |
```

```
// Code Windev qui simule le click sur le bouton SUBMIT
WNameInput = "submit"
  TagName = WNameInput
  mhtmlInputBox = mdocDocument>>getElementById(TagName)
  mhtmlInputBox>>Click
```

-3- Cas d'un bouton RADIO ( à résoudre )

```
///<td class=normal vAlign=center><input tabIndex=4 type=radio value=m name=genre>M</td>
```

QUESTION : Quel est le code Windev pour sélectionner le sexe M par exemple ?

```
WSexeDemande = "M"
WNameInput = "genre"
  TagName is string = WNameInput
  mhtmlInputBox = mdocDocument>>getElementById(TagName)
```

???? comment préciser l'index pour cocher la 2ème option comme par exemple ...  
mhtmlInputBox>>index(2)>>click()      ???? cette commande est rejetée

-----

J'ai trouvé une solution insuffisante qui me permet de sélectionner la 1ère option par défaut avec CHECKED

```
SI WSexeDemande = "M" ALORS
  WNameInput = "genre"
  TagName is string = WNameInput
  mhtmlInputBox = mdocDocument>>getElementById(TagName)
  mhtmlInputBox>>checked(1)
```

FIN

Cordialement