



**Forum: WD 10**

**Topic: Dans un champ Activex Internet Explorer, comment cocher un bouton radio**

**Subject: Re: Dans un champ Activex Internet Explorer, comment cocher un bouton radio**

Posté par: Anonyme

Contribution le : 19/4/2006 16:08:24

Bonjour et merci pour ton aide

J'ai bien trouvé ce code javascript mais je n'arrive pas à l'adapter à windev.

J'ai essayé ceci ...

mhtmlDoc3 est un objet OLE dynamique // IHTMLDocument3  
mhtmlDocument est un objet OLE dynamique // HTMLDocument  
mhtmlInputBox est un objet OLE dynamique // HTMLmhtmlDoc3

```
mhtmlDoc3 = activex1>>Document  
mhtmlDocument = mhtmlDoc3  
mhtmlInputBox = mhtmlDocument>>forms("Data")>>elements>>"genre"
```

```
setCheckedValue(mhtmlInputBox, "M")
```

```
FONCTION setCheckedValue(radioObj, newValue)  
radioLength est un entier = radioObj>>length  
i est un entier  
POUR i = 0 A radioLength-1  
  radioObj(i)>>checked = Faux  
  SI radioObj(i)>>value = newValue ALORS  
    radioObj(i)>>checked = Vrai  
FIN  
FIN
```

Mais je n'arrive pas à indiquer par i le paramètre radioObj qui est mis en erreur à la compilation

----- code java script a transposer -----

```
// set the radio button with the given value as being checked  
// do nothing if there are no radio buttons  
// if the given value does not exist, all the radio buttons  
// are reset to unchecked  
function setCheckedValue(radioObj, newValue) {  
  if(!radioObj)  
    return;
```

```
var radioLength = radioObj.length;
if(radioLength == undefined) {
  radioObj.checked = (radioObj.value == newValue.toString());
  return;
}
for(var i = 0; i < radioLength; i++) {
  radioObj[i].checked = false;
  if(radioObj[i].value == newValue.toString()) {
    radioObj[i].checked = true;
  }
}
}
```