



Forum: WD 10

Topic: Syntaxe XML

Subject: Syntaxe XML

Posté par: Anonyme

Contribution le : 30/5/2006 17:26:14

Bonjour,

J'ai un problème simple avec XML je veux obtenir le résultat suivant:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <DOSSIER DateIns="">
  <CLIENT NbInter="0" />
</DOSSIER>
- <DOSSIER DateIns="20060530">
  <CLIENT NbInter="0" />
</DOSSIER>
```

Mais avec le code suivant:

```
POUR TOUTE LIGNE DE Table_YBSTFIC XMLParent(gcXML)
XMLAjouteFils(gcXML,"DOSSIER","",Vrai)
XMLAjouteAttribut(gcXML,"DateIns",Table_YBSTFIC.DateIns)
XMLAjouteFils(gcXML,"CLIENT","",Vrai)
XMLAjouteAttribut(gcXML,"NbInter",Table_YBSTFIC.NbCptDep) FIN
```

J'obtiens :

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <DOSSIER DateIns="">
  <CLIENT NbInter="0" />
- <DOSSIER DateIns="20060530">
  <CLIENT NbInter="0" />
</DOSSIER>
</DOSSIER>
```

Merci de votre aide.