Forum: WD 10
Topic: Champ menu d'une fenêtre
Subject: Re: Champ menu d'une fenêtre
PostÃ© par: Anonyme
Contribution le : 5/7/2006 9:35:18

>>pour transposer cela en WD ???
Je suppose que vous voulez dire comment traduire le code en français, car c'est déjà du WD.

Dans l'environnment WinDev faire :
- menu "Code"
- "Langue du code" ---> "Convertir en français..."

//Dans la partie Déclarations globales de la fenêtre principale écrire gnPrevproc est entier //Dans la partie Initialisation de la fenêtre principale écrire // On subclasse la fenêtre principale pour pouvoir prendre la main sur WinDev. gnPrevproc = SetWindowLong(gnhMain, GWL_WNDPROC, &WndProc) //Dans la partie Fermeture de la fenêtre principale écrire SI gnPrevproc ALORS SetWindowLong(gnhMain, GWL_WNDPROC, gnPrevproc) gnPrevproc = 0 FIN //Dans la partie Procédures locales de la fenêtre principale créer la fonction callback FONCTION WndProc(nhWnd est entier, nMsg est entier, nwParam est entier, nlParam est entier) nRet est entier SELON nMsg CAS WM_MENUCOMMAND // Ecrire votre code ici CAS etc. FIN SI gnPrevproc ALORS nRet = CallWindowProc(gnPrevproc, nhWnd, nMsg, nwParam, nlParam) FIN RENVOYER nRet //---------- // Encapsulation de l'API "SetWindowLong" FONCTION SetWindowLong(nHandle est entier, nIndex est entier, nNewValue est entier) nRet est entier = API("USER32", "SetWindowLongA", nHandle, nIndex, nNewValue) RENVOYER nRet //---------- // Encapsulation de l'API "CallWindowProc" FONCTION CallWindowProc(nPrevProc est entier, nHandle est entier, nMsg est entier, nwParam est entier, nlParam est entier) nRet est entier = API("USER32", "CallWindowProcA", nPrevProc, nHandle, nMsg, nwParam, nlParam) RENVOYER nRet

A noter que le w-langage étant du p-code le subclassement d'une fenêtre WinDev est nettement moins rapide que l'utilisation de la fonction native "Evènement".
Donc je vous conseille de faire un essai avec "Evènement" avec le message WM_MENUCOMMAND.