



Forum: WD 10

Topic: [Résolu] Thread pour mail

Subject: [Résolu] Thread pour mail

Posté par: toco

Contribution le : 12/7/2006 9:33:56

Bonjour,

Je souhaite faire envoyer un mail en tâche de fond via GPRS.

l'envoi en mode normal fonctionne bien, mais lorsque j'utilise ThreadExecute(), cela ne fonctionne plus!

Le motif de cette utilisation est que pendant l'envoi du mail, l'application est bloquée.

```
FONCTION bEnvoyerMessage1() // Variables locales i est un entier bOK est un booléen  
sMsg est une chaîne bAuMoinsUnContact est un booléen = Faux sSujet est une chaîne =  
MaFenêtre..Titre sContenu est une chaîne = "Ci-joint, message du PC " + ESP +...
```

```
Fiche_Intervention_Renseignements_Intervention_Renseignements.nom_pc // Envoi  
d'un mail sSMTP est une chaîne=INILit("SMTP","SMTP","", fRepEnCours() +"Mail.ini") //  
Connexion à la messagerie si pas de session en cours // Ouverture de la session  
EmailOuvreSessionSMTP(gsUser,sSMTP);Multitâche(-10) SI ErreurDéteçtée ALORS  
Erreur("Impossible d'établir la connexion", ErreurInfo(errRésumé)) FIN // Insérer votre  
traitement ici // Remise à zéro de la structure du mail EmailRAZ() // On vérifie qu'il y a au  
moins un client sélectionné POUR i=1 A TableOccurrence(Table_Contacts) // si le client fait partie  
des destinataires SI Table_Contacts.inter[i] ALORS bAuMoinsUnContact = Vrai FIN FIN SI  
bAuMoinsUnContact=Faux ALORS Info("Aucun contact sélectionné") FIN // Mémoire le  
message-type Email.Expéditeur = gsExpéditeur // L'expéditeur Email.NbDestinataire = 1  
// Le nombre de destinataires Email.Sujet = sSujet // Le sujet  
Email.Message = sContenu // Le corps du message Email.Attache =  
fRepEnCours()+"Mess.pdf" Email.NbAttache = 1 // initialisation de la table POUR i=1 A  
TableOccurrence(Table_Contacts) Table_Contacts.Col_etat[i] = "" FIN // pour chaque ligne de la  
table POUR i=1 A TableOccurrence(Table_Contacts) // si le client fait partie des destinataires SI  
Table_Contacts.inter[i] ALORS TableSelectPlus(Table_Contacts,i) Col_etat[i]="En cours" ;  
Multitâche(-10) // Personnalisation du message // Envoi du message // Préparation du message  
Email.Destinataire[1] = Table_Contacts.mail_contact[i] // Le destinataire  
bOK=EmailEnvoieMessage(gsUser) SI PAS bOK ALORS SI PAS gbSessionOuvrte ALORS  
Col_etat[i]="Abandon" SORTIR SINON Col_etat[i]="Echec" FIN SINON  
Col_etat[i]="Envoyé" ; MultitâcheRepeint();Multitâche() FIN FIN FIN SI bOK ALORS // ferme la  
fiche Ferme(Fiche_Renseignements_Intervention) FIN
```

Appel du thread:

```
ThreadMode(threadAuto) ThreadExecute("envoi",threadUtiliseHyperFile,"bEnvoyerMessage1")
```

Merci de votre aide!