



Forum: WD 10

Topic: config Externe

Subject: Re: config Externe

Posté par: Abis68

Contribution le : 18/7/2006 14:34:37

Bonjour,

Je cherche également comment réaliser cette connexion, en effet j'ai établi une connexion lors de l'utilisation de l'accès natif, dans lequel j'ai renseigné une adresse ip, un utilisateur et un mot de passe ...cela va bien pour faire les tests , mais je voudrais aussi changer ces paramètres par défaut par ceux inscrits dans le fichier ini..

Alors comment modifier la connexion définie dans l'analyse par les paramètres lus dans le fichier ini..

Merci de votre réponse

Voilà un Exemple vu sur freedev...

Connexion par programmation à une base MySQL via l'accès natif.

//Exemple de code de connexion avec l'utilisateur " root " et sans mot de passe

//Variables de connexion

NomCNX est une chaîne = "CNX_MySQL"

TypeConnexion est une chaîne = "WinDevMySQL"

TypeAccès est un entier = hOLectureEcriture

NomSource est une chaîne = "localhost"

NomBase est une Source de Données = "test"

NomUser est une chaîne = "root"

MotDePasse est une chaîne = ""

InfoEtendus est une chaîne = ""

SI HDécritConnexion(NomCNX, NomUser, MotDePasse, NomSource, NomBase, TypeConnexion, TypeAccès) ALORS

SI HOuvreConnexion(NomCNX) ALORS

Info("La connexion est établie ")

SINON

Erreur(HErreurInfo())

FIN

SINON

Erreur(HErreurInfo())

FIN