



Forum: WD 10

Topic: Initialisation d'une fenetre-fille MDI

Subject: Initialisation d'une fenetre-fille MDI

Posté par: jfgeorgy

Contribution le : 30/11/2006 19:35:35

Bonjour, voici la question pour un champion

j'ai crée un fichier qui permet de changer les droits sur des boutons en fonction des droits d'un utilisateur/groupe

```
//initialisation du projet Evement("Bloquechamp","*.",WM_Create) Procedure BloqueChamp() //  
remplissage d'une liste à bloquer nomcomplet est une chaine = "Fenetre1.btn_sauve" si  
FenEnCours()~="fenetre1" alors {nomcomplet,indChamp}..Visible=faux FIN
```

Quand j'ouvre cette fenêtre en mode direct "ouvre(fenetre1)"
mon champ "btn_sauve" devient invisible

Par contre en MDIOuvre(...) cela ne fonctionne pas

Test effectués

événement en WM_SETFOCUS, si j'ouvre une 2eme fenetre et que je reviens sur fenetre1 le bouton se cache

événement en WM_SETCURSOR, quand ma souris ce trouve sur la fenetre, le bouton se cache

Je ne sais pas quoi faire pour changer l'état "automatiquement" si j'ouvre en MDIOuvre()

Le but est de changer l'état des boutons dans une fenetre MDI automatiquement à la création de la fenetre...

Merci ENORMEMENT

d'avance