



**Forum: WD 10**

**Topic: Initialisation d'une fenetre-fille MDI**

**Subject: Re: Initialisation d'une fenetre-fille MDI**

Posté par: jfgeorgy

Contribution le : 5/12/2006 11:54:10

Merci pour le code, (je l'avais déjà écrit, mais c'est toujours bien de voir comment d'autres personnes s'y prennent).

Mon but est de créer un composant qui gère les affichages sans intervention dans le code de chaque fenêtre...

J'ai trouvé une parade qui peut être utile aux autres développeurs...

voici comment j'ai réglé mon code

En utilisant la fonction OUVRE(nomfen) un événement de type WM\_SETFOCUS suffit pour modifier le contenu de la fenêtre

```
Événement("majdroits", "*", WM_SETFOCUS)
```

Par contre avec MDIOuvre(nomfen,...) il faut réafficher la fenetre

```
nomfen est une chaine="Mafenetre" // ouverture de la fenetre mdi fille
```

```
MDIOuvre(nomfen,nomfen,nomfen) // on la cache la fenetre {nomfen,indfenetre}..visible=faux // en la raffichant, on active les paramètres de majdroits {nomfen,indfenetre}..visible=vrai
```

Avec ce type d'affichage, les modifications de base sont pris en compte, même dans une fille MDI...