Forum: WD 10
Topic: l'importation...et les doublons
Subject: Re: l'importation...et les doublons
PostÃ© par: Dream_Team
Contribution le : 1/7/2007 19:14:13

EDIT : HS -> Que te renvoie Info(modifieur..Valeur) ?

Voila le projet entier (WD 10) : http://dreamteam69.free.fr/WDForge/DoublonsXLS_WD10.rar (désolé pour les petits problèmes de gabarit, mon WD10 a des petits problemes, le GO mort entre autres ...) Bien evidemment, ceci n'est pas "la" solution mais une solution ;) Conseil : Adapter les types de la structure (les variants) a ceux correspondants aux types hyperfile. Je pense que le code en rouge ne pouvait supprimer qu'un doublon a la fois, empecher l'ajout etant plus simple que de nettoyer apres coup ;)

Voila la procédure :
//dbl est un entier = 0 //nDoublon est un entier nPos est un entier = 0 stClient est une structure IDClients est un entier Nom est un Variant Prénom est un Variant Difficultes est un Variant Pai est un Variant Suivi est un Variant Suites est un Variant Date est un Variant FIN tmpClient est un stClient i est un entier t est un entier nXls est un entier nbCol est un entier nbLig est un entier nXls = xlsOuvre("testdoublon.xls") nbCol = xlsNbColonne(nXls) nbLig = xlsNbLigne(nXls) HStatNbDoublon(Client,IDClients) HCréationSiInexistant(Client) HGèreIntégrité("*", "*", hCardinalité + hEnModification + hEnSuppression, Faux) HGèreDoublon(Client,"*",Faux) POUR T=2 A nbLig POUR i=1 A nbCol SELON i CAS 2: Client.Nom = xlsDonnée(nXls,t,i) CAS 3: Client.Prénom = xlsDonnée(nXls,t,i) CAS 4: Client.Difficultes = xlsDonnée(nXls,t,i) CAS 5: Client.Pai = xlsDonnée(nXls,t,i) CAS 6: Client.Suivi = xlsDonnée(nXls,t,i) CAS 7: Client.Suites = xlsDonnée(nXls,t,i) CAS 8: Client.Date = xlsDonnée (nXls,t,i) // On sauvegardes les données en mémoire tmpClient:IDClients = Client.IDClients tmpClient:Nom = Client.Nom tmpClient:Prénom = Client.Prénom tmpClient:Difficultes = Client.Difficultes tmpClient:Pai = Client.Pai tmpClient:Suivi = Client.Suivi tmpClient:Suites = Client.Suites tmpClient:Date = Client.Date // Sauve le contexte en cours nPos = HSauvePosition(Client,Nom) // Pour WD11 : Utiliser nPos = HSauvePosition(Client,Nom,hSauveRubriques) a la place de la structure, puis enlever tout ce qui touche a tmpClient HLitRecherche(Client,Nom,tmpClient:Nom,hIdentique) // hIdentique : Pour eviter que Dupont et Dupontel soient détectés en doublon. SI PAS HTrouve ALORS HRestorePosition(nPos) // On restaure Client.IDClients = tmpClient:IDClients Client.Nom = tmpClient:Nom Client.Prénom = tmpClient:Prénom Client.Difficultes = tmpClient:Difficultes Client.Pai = tmpClient:Pai Client.Suivi = tmpClient:Suivi Client.Suites = tmpClient:Suites Client.Date = tmpClient:Date HAjoute(Client,hAffecteParcours) FIN FIN FIN FIN //SI HStatNbDoublon() >= 1 ALORS // dbl = 1 //FIN //SI dbl = 1 ALORS // nDoublon = HLitRecherche(Client,IDclients,dbl) // HSupprime(Client,nDoublon,hVérifieIntégrité) //FIN xlsFerme(nXls) SI HErreurIntégrité() = Vrai OU HErreurDoublon() = Vrai ALORS Erreur("Une erreur c'est produite, veuillez recommencer") SINON Info("L'importation s'est déroulée avec succès.") FIN