

Forum: WD 10

Topic: [Résolu] Requête avec plusieurs interrupteurs Subject: [Résolu] Requête avec plusieurs interrupteurs

Posté par: arsene12

Contribution le : 4/8/2007 12:36:47

## Bonjour,

J'ai crée une fenêtre avec 3 interrupteurs, un bouton VALIDER et un champs de table relié à une requête de sélection avec 3 paramètres.

Je voudrai donc pouvoir utiliser les interrupteurs pour sélectionner les lignes que je veux voir s'afficher dans ma table.

J'ai codifié le bouton VALIDER de la façon suivante:

Param1 est une chaîne Param2 est une chaîne Param3 est une chaîne

//\*\* Paramétrage du paramètre 1 \*\*

SI Interrupteur1[1] ALORS Param1 = Interrupteur1[1]..Libellé SINON Param1 = null

//\*\* Paramétrage du paramètre 2 \*\*

SI Interrupteur2[1] ALORS Param2 = Interrupteur2[1]..Libellé SINON Param2 = null

//\*\* Paramétrage du paramètre 3 \*\*

SI Interrupteur3[1] ALORS Param3 = Interrupteur3[1]..Libellé SINON Param3 = null

//\*\* Exécution de la requête \*\*

HExécuteRequête (EXPRESS\_REQ\_RequeteSélection,hRequêteDéfaut)
//\*\* Ouverture de la fenêtre \*\*

Ouvre(EXPRESS\_FEN\_RésultatSélections)

Lorsque je clique sur VALIDER toutes les données de la table s'affichent, que je sélectionne ou non un interrupteur.

Si je rajoute Param1 aprés hRequêteDéfaut, ça fonctionne : Rien ne s'affiche sauf lorsque l'interrupteur1 est sélectionné et ça donne le bon résultat.

Si je rajouteParam2 aprés Param1, alors plus rien ne s'affiche.

Merci d'avance de votre réponse.