



Forum: WD 8.x

Topic: [Résolu] NUMERO AUTO

Subject: Re: NUMERO AUTO

Posté par: drcharly93

Contribution le : 4/1/2005 17:08:31

Bonjour,

Je rappelle que le code acces n'est valide que jusqu'en 2007
Celui proposé est valide pour 26 annuitée.

```
PROCEDURE GetNumCommande(pNumero, pNumEnr) sNumero est une chaine sLettre est une
chaine //On lit le dernier enregistrement du fichier
HLitDernier(COMMANDES_FOURNISSEURS,NUMCOMMANDE) //On bloque le dernier
enregistrement SI //On Bloque l'enregistrement pour etre le seul a avoir ce numero
HBloqueNumEnr(COMMANDES_FOURNISSEURS,hNumEnrEnCours,hBlocageLectureEcriture)
ALORS //On récupère le dernier N° de commande enregistré sNumero =
COMMANDES_FOURNISSEURS.NUMCOMMANDE //On récupère l'année en cours moins
2003 sLettre = (val(DateSys())[[ à 4]] - 2003) //On repart a 0 si on change de lettre Si sLettre <>
sNumero[[1]] Alors sNumero = 0 //On récupère la lettre en commençant avec un A pour 2003, B
pour 2004 etc... jusqu'a Z (26 ans) sLettre = Caract(val(sLettre)+65) //On ajoute lettre et 36
sNumero = sLettre + "36" + // on ajoute +1 au dernier numéro de commande
NumeriqueVersChaine(Val(sNumero[[4 A ]])+1,"03d") FIN //On met les variable a jours pNumero =
sNumero pNumEnr = hNumEnrEnCours
```

methode:

La commande à été saisie et l'enregistrement à été demandé

Dans le code du bouton Valider

sNumCDE est une chaine nNumEnr est un entier sur 8 octets

```
GetNumCommande(sNumCDE,nNumEnr) COMMANDES_FOURNISSEURS = sNumCDE
```

```
HAjoute(COMMANDES_FOURNISSEURS) HDebloqueNumEnr(nNumEnr) //Les autres utilisateurs
peuvent récupérer un nouveau numéro
```

ATTENTION Code saisie à la volée et peut comporter des erreurs