



Forum: WD 9

Topic: Parseur

Subject: Re: Parseur

Posté par: R&B

Contribution le : 21/4/2005 8:55:57

Pour la question subsidiaire, la solution tient dans l'utilisation des évènements de relache de bouton souris et touches et une gestion des propriétés *..Curseur* et *..FinCurseur* :

Lancée dans les évènements WM_KEYUP et WM_LBUTTONDOWN du champ *sFormule*, le code suivant assure la sélection de la 'balise' quand le curseur y pénètre.

// indique si la position en cours est une rubrique // assure alors la sélection de la balise entière

PROCEDURE EstRubrique() nPD=sFormule..Curseur nPF=sFormule..FinCurseur npEntrée,npSortie

est un entier // balises avant la position courante npEntrée = Position(sFormule,"<",nPD-1,DepuisFin)

npSortie = Position(sFormule,">",nPD-1,DepuisFin) SI npSortie<npEntrée ALORS // la balise est

ouverte avant la position courante // on modifie alors les positions de la sélection nPD=npEntrée

nPF = Min(Position(sFormule,">",nPF,DepuisDébut),Taille(sFormule))+1 FIN // affecte les valeur de

sélection (modifiées ou pas) sFormule..Curseur=nPD sFormule..FinCurseur=nPF

Un dernier point minime : la gestion du retour arrière répété du curseur qui ne saute pas la sélection mais la parcourt.