



Forum: WD 9

Topic: Fonction récursive et source de données

Subject: Re: Fonction récursive et source de données

Posté par: Homer

Contribution le : 15/6/2005 12:23:42

PROBLÈME Résolu :

PROCEDURE Recurs_Group(LeGroupe,Niveau=1)

HExécuteRequêteSQL("Req"+Niveau,"SELECT GroupName,LibGroupName FROM PROFIL
WHERE AdminPar = '"+LeGroupe+"'")

HLitPremier({"Req"+Niveau})

TANTQUE PAS HEnDehors({"Req"+Niveau})

__Recurs_Group({"Req"+Niveau+".GroupName"},(Niveau+1))

__ListeAjoute(ComboGroupe,{"Req"+Niveau+".GroupName"}+TAB+{"Req"+Niveau+".LibGroupNam
e"}+TAB+Niveau)

__HLitSuivant({"Req"+Niveau})

FIN

De cette manière, il est possible de déclarer des variables "source de données" de type "Req"+Indice
(Req1,Req2,Req3,etc...)

Trouvé dans l'aide de Windev :

Externe MaRequête ; HExécuteRequêteSQL(MaRequête, "SELECT NOM FROM CLIENT")

// Autre syntaxe possible :

HExécuteRequêteSQL("MaRequête", "SELECT NOM FROM CLIENT")

Merci de m'avoir aidé !