



**Forum: WD 9**

**Topic: RE : Windev+IE ou Firefox**

**Subject: Re: RE : Windev+IE ou Firefox**

Posté par: drcharly93

Contribution le : 18/7/2005 16:49:34

Bonjour,

Pour le lancement de Firefox je pense que cela n'est pas encore au point car l'objet ole n'est apparament initialiser que via l'activeX.

Pour récupérer le contenu entre deux balises il suffit tout simplement de trouverz la position de la premiere balise y rajouter san taille puis de trouvez la deuxieme balise en partant de la position du curseur

Procedure RenvoieEntreBalise(sHtmlSource est une chaine, sBaliseNom est une chaine) nPos est un entier nDebut est un entier nFin est un entier nPos = Position(sHtmlSource, sBaliseNom, 1) Si nPos = 0 Alors renvoyer "" nDebut = nPos + Taille(sBliseNom) nPos = Position(sHtmlSource, sBaliseNom, nPos) Si nPos = 0 Alors renvoyer "" nFin = nPos -- Renvoyer sHtmlSource[[ nPos A nFin]]

Bien sur ce code peut être optimiser en ne gardant qu'une seule variable, mais ainsi il est plus compréhensible.

nPos est un entier = Position(sHtmlSource,sBaliseNom,1 Renvoyer( sHtmlSource[[ nPos A (Position(sHtmlSource, sBaliseNom, npos+Taille(sBaliseNom)))-1]])