

Forum: WD 9

Topic: RE: Windev+IE ou Firefox Subject: Re: RE: Windev+IE ou Firefox

Posté par: Th0rA

Contribution le : 27/7/2005 9:46:58

Bonjour

J'ai juste une probleme c'est que votre oWeb>>Visible = Vrai je voie pas trop ou le placer car j'ai essayer quelque truc avec oWeb est un objet Automation "InternetExplorer.Application" comme voila une petit exemple

// Classe de pilotage de Internet Explorer CiExplore est une classe m_sActiveX est une chaîne // Nom de I'ActiveX contenant I'explorateur m_pActiveX est un objet OLE dynamique // ActiveX contenant I'explorateur m_pCollectionInput est un objet OLE dynamique // Collection d' objets de type Input m_nNbInput est un entier // Nombre d'objets de la collection m_pCollectionSelect est un objet OLE dynamique // Collection d'objets de type Select m nNbSelect est un entier // Nombre d' objets de la collection m pCollectionTextArea est un objet OLE dynamique// Collection d'objets de type TextArea // Nombre d'objets de la collection m_pDisp est un objet m nNbTextArea est un entier OLE dynamique m bCharge est un booléen m sTexte est une chaîne m sNomTag est une chaîne m sType est une chaîne m sNom est une chaîne m sValeur est une chaîne m nHauteur est un entier m_nLargeur est un entier m_nX est un entier m_nY est un entier m_nOccurrence est un entier FIN PROCEDURE Constructeur(psActiveX) // psActiveX est le NOM du champ ActiveX (de type chaîne) :m sActiveX = psActiveX

Je sais pas si vous avez regarder cette classe mais pa exemple j'ai essayer de psActiveX par oWeb est un objet Automation "InternetExplorer.Application" mais il me dit que je peut pas transformer une automation en une chaine se qui me parait normal alors j'ai essayer de modifier m_sActiveX en objet d'automation mais sane marche pas nom plus avec la suite de la classe

et je croit que c'est a cause de cette parti du code

PROCEDURE InitActiveX() // Initialisation du champ ActiveX // L'ActiveX est-il installé ? SI PAS RegistreExiste("HKEY_CLASSES_ROOTShell.Explorer") ALORS Erreur("Cette application nécessite Internet Explorer 4 minimum") FinProgramme() FIN // Chargement de I'ActiveX {:m_sActiveX}="Shell.Explorer" // Instanciation OK ? :m_pActiveX = {:m_sActiveX} SI :m_pActiveX=Null ALORS FinProgramme("L'ActiveX Internet Explorer n'a pas pu être chargé.") FIN // Evénement de début de chargement de page

ActiveXEvénement(":XWEB_DownloadBegin",:m_sActiveX,"DownloadBegin") // Evénement de fin de chargement de page

ActiveXEvénement(":XWEB_DownloadComplete",:m_sActiveX,"DownloadComplete") donc c'est assez complexe pour faire cette modification. Il y'a peut etre moyen de mettre en commentaire se code d'initialisation de l'activeX puisque on n'utilise plus d'activeX et de se coups la modifier en haut m_sActiveX et le mettre en objet automation "InternetExplorer.Application" mais je suis pas trop sur alors je demande votre avis.

http://old.wdforge.org 2/7/2025 4:11:37 / Page

http://old.wdforge.org 2/7/2025 4:11:37 / Page