



Forum: WD 9

Topic: RE : Windev+IE ou Firefox

Subject: Re: RE : Windev+IE ou Firefox

Posté par: Th0rA

Contribution le : 27/7/2005 11:01:48

Re bonjour

Sa pourrai etre un projet interraissant de modifier cette classe mais je crois que je vient de trouver plus simple avec l'aide d'un personne du forum de PCSoft.

Voici l'exemple qu'il ma donné

```
oInternet est un objet Automation "InternetExplorer.Application"
oInternet>>Navigate("http://www.google.ca/advanced_search?hl=fr") oForm est un objet Automation
dynamique //Attente que la page soit chargée TANTQUE oInternet>>Busy Multitâche(50) FIN
//Récupération du formulaire //Le nom du formulaire est f oForm = oInternet>>document>>forms("f")
icpt est un entier //Liste des champs du formulaire POUR icpt = 0 A oForm>>length-1
Trace(oForm>>item(icpt)>>name) FIN oInternet>>visible = Vrai SI oForm <> Null ALORS
//Remplissage des champs oForm>>num>>value = "100" oForm>>as_q>>value = "windev"
oForm>>as_epq>>value = "forum développeur" oForm>>as_oq>>value = "pc soft"
oForm>>as_eq>>value = "FREEDEV" oForm>>lr>>value = "lang_fr" oForm>>as_qdr>>value = "m3"
oInternet>>visible = Vrai //Attente de 5 secondes strTitre est une chaîne
SysFenActive(oInternet>>HWND) POUR icpt = 5 A 1 PAS -1 strTitre = "Lancement de la recherche
dans " + icpt + " seconde(s)"+caract(0) //Modification du titre de la fenetre
API("user32","SetWindowTextA",oInternet>>HWND,&strTitre) Multitâche(100) FIN //Exécution de la
recherche oForm>>submit FIN
```

Et je les modifier a ma guise se qui me donne

```
oInternet est un objet Automation "InternetExplorer.Application"
oInternet>>Navigate("http://www.combattre-ou-mourir.net/deconnexion.php") oForm est un objet
Automation dynamique //Attente que la page soit chargée TANTQUE oInternet>>Busy
Multitâche(10) FIN //Récupération du formulaire //Le nom du formulaire est f oForm =
oInternet>>document>>forms("iden") icpt est un entier oInternet>>visible = Vrai SI oForm <> Null
ALORS //Remplissage des champs oForm>>username>>value = GL_login_COM
oForm>>password>>value = GL_MotPasse_COM oInternet>>visible = Vrai //Attente de 5
secondes strTitre est une chaîne SysFenActive(oInternet>>HWND) POUR icpt = 5 A 1 PAS -1
strTitre = "Login dans " + icpt + "seconde(s)"+caract(0) //Modification du titre de la fenetre
API("user32","SetWindowTextA",oInternet>>HWND,&strTitre) Multitâche(100) FIN //Exécution de
la recherche oForm>>submit FIN TANTQUE oInternet>>Busy Multitâche(30) FIN
oInternet>>Navigate("http://www.combattre-ou-mourir.net/jouer.php") donc tout marche same login
et m'envoie vers ma page de jeux.
```

C'est genial

Maintenant j'essaie de reflechir sur le code a mettre pour recuperer le code source. Je suppose que je doit utiliser oInternet>>document>>body>>outerHTML et puis une fois recuperer et je mes sa dans une variable et je recupere en triand tout sa avec du W-Language pour l'envoyer vers mon

analyse. Mais la je crois que j'ai besoin d'un peu d'aide.

[edit]Bon voilà j'ai fait pas mal de tests et je pense quand même qu'il sera mieux de modifier la classe CiExplorer car il y a pas mal de choses qui pourront me servir comme d'automatiser la récupération du code source.[/edit]

Merci d'avances,

Th0rA