Forum: WD 7.x
Topic: Api Windows
Subject: Re: Api Windows
PostÃ© par: do_mi_ni_que@hotmail.com
Contribution le : 15/12/2005 17:37:53

Avez vous trouve la solution , j'ai beau chercher moi aussi , je trouve pas !

BITMAPINFOHEADER est une structure
 biSize est un entier //Type C : DWORD
 biWidth est un entier //Type C : LONG
 biHeight est un entier //Type C : LONG

 biPlanes est un entier sur 2 octets sans signe //Type C : WORD
 biBitCount est un entier sur 2 octets sans signe//Type C : WORD

 biCompression est un entier //Type C : DWORD
 biSizeImage est un entier //Type C : DWORD
 biXPelsPerMeter est un entier //Type C : LONG
 biYPelsPerMeter est un entier //Type C : LONG
 biClrUsed est un entier //Type C : DWORD
 biClrImportant est un entier //Type C : DWORD
FIN

RGBQUAD est une structure
// rgbBlue est un caractère
// rgbGreen est un caractère //Type C : BYTE
// rgbRed est un caractère //Type C : BYTE
// rgbReserved est un caractère //Type C : BYTE
FIN

bmiHeader est un BITMAPINFOHEADER //BITMAPINFOHEADER est une autre structure
bmiColors est un tableau de 90000 RGBQUAD //RGBQUAD est une autre structure

bmiHeader:biSize = Dimension(bmiHeader)
bmiHeader:biHeight = 300
bmiHeader:biWidth = 300
bmiHeader:biPlanes = 1
bmiHeader:biBitCount = 32

RetourFonction est un entier // Type C :INT

hImage1 est un entier = Handle("IMAGE2")
hdc est un entier = AppelDLL32("user32", "GetDC",hImage1)

RetourFonction=AppelDLL32("GDI32","GetDIBits",hdc,hImage1,1,100,&bmiColors,&bmiHeader,0)

Trace(bmiHeader:biSizeImage)