



## Forum: WD 9

**Topic: Windev <-> SAP**

**Subject: Re: Windev <-> SAP**

PostÃ© par: drcharly93

Contribution le : 27/3/2006 13:16:53

Bonjour,

Sans connaître SAP ni le BAPI qui semblerait être un accès aux fonctions SAP via une interface COM

Apparemment le serveur COM de BAPI serait :

SAP.BAPI.1

Bien qu'il me semble comme dans Word que le 1 ne soit pas forcément nécessaire.

oBAPI est un objet automation dynamique oBAPI = allouer un objet automation "SAP.BAPI.1"

Exemple de code à main levée de ce que pourrait être un morceau de code manipulant la création d'une commande

```
boOrder est un objet automation dynamique
oPartners est un objet automation dynamique
oHeaderIn est un objet automation dynamique
oItemsIn est un objet automation dynamique
boOrder = oBAPI>>GetSAPObject("SalesOrder")
oHeaderIn = oBAPI>>DimAs(boOrder, "CreateFromDat1",
"OrderHeaderIn")
oItemsIn = oBAPI>>DimAs(boOrder, "CreateFromDat1", "OrderItemsIn")
oPartners = oBAPI>>DimAs(boOrder, "CreateFromDat1", "OrderPartners")
oHeaderIn>>Value("DOC_TYPE") = "ZA"
oHeaderIn>>Value("SALES_ORG") = "BG01"
oHeaderIn>>Value("DISTR_CHAN") = "01"
oHeaderIn>>Value("DIVISION") = "00"
oHeaderIn>>Value("SALES_GRP") = "016"
oHeaderIn>>Value("SALES_OFF") = "BG01"
oHeaderIn>>Value("PURCH_NO") = "123"
oHeaderIn>>Value("PURCH_DATE") = "20020729"
oHeaderIn>>Value("REF_1") = "BORLOS"
oHeaderIn>>Value("INCOTERMS1") = "FOB"
oHeaderIn>>Value("INCOTERMS2") = "GEMLIK"
oHeaderIn>>Value("PMNTTRMS") = "BL01"
oHeaderIn>>Value("ORD_REASON") = "PM"
oHeaderIn>>Value("PRICE_DATE") = "20020729"
oItemsIn>>Rows>>Add()
oItemsIn>>Value(1, "ITM_NUMBER") = "000010"
oItemsIn>>Value(1, "MATERIAL") = "GUMRUK GEMLIK"
oItemsIn>>Value(1, "REQ_QTY") = "1000"
oPartners>>Rows>>Add()
oPartners>>Value(1, "PARTN_NUMB") = "0001041002"
"PARTN_ROLE") = "AG"
oPartners>>Value(1, "PARTN_NUMB") = "0001041002"
oPartners>>Rows>>Add()
oPartners>>Value(2, "PARTN_ROLE") = "RE"
oPartners>>Value(2, "PARTN_NUMB") = "0001041002"
oPartners>>Rows>>Add()
oPartners>>Value(3, "PARTN_ROLE") = "RG"
oPartners>>Value(3, "PARTN_NUMB") = "0001041002"
oPartners>>Rows.Add()
oPartners>>Value(4, "PARTN_ROLE") = "WE"
oPartners>>Value(4, "PARTN_NUMB") = "0001041002"
```

Pour l'enregistrement il faut encore voir la doc pour connaître l'ordre des paramètres car en WinDev il ne me semble pas réalisable l'envoi de paramètre nommés du style :

Citation :

```
boOrder>>CreateFromDat1( OrderHeaderIn=OrderItemsIn ,
OrderPartners=oPartners,
OrderItemsIn=oItemsIn )
```