



Forum: WD 10

Topic: [Résolu] L'équivalent de Picture1.hDC (VBasic) en WD 10 ?

Subject: Re: L'équivalent de Picture1.hDC (VBasic) en WD 10 ?

Posté par: drcharly93

Contribution le : 10/11/2006 15:28:28

Bonjour,

Particularité du passage de paramètre aux apis en WLangage.

Tout paramètre de type <Out> doivent être passés via leurs adresses ainsi que les variables autres que celles de type numérique.

```
sDocument est une chaine = "test.pdf" f_doc est un entier  
= AppelDLL32("fpdview.dll", "FPDF_LoadDocument", &sDocument, Null)
```

Pour passer l'adresse d'une variable on la préfixe du & commerciale exemple
&sDocument

pour les paramètres chaine en type 'In' on peut aussi au lieu de passer l'adresse passer directement la chaine en la terminant par un caract(0)

exemple

```
sDocument est une chaine = "test.pdf" + Caract(0) f_doc est un entier  
= AppelDLL32("fpdview.dll", "FPDF_LoadDocument", &Document, Null)
```

pour récupérer le HDC d'un champs via Windev appliquer la méthode décrit par Totof
A savoir

```
nHDC est un entier sChamplImage est une chaine sChamplImage = "Image1" nHDC =  
SysRecupereDC(Handle(sChamplImage))
```