



Forum: WD 10

Topic: Requête ARP

Subject: Re: Requête ARP

Posté par: Totof

Contribution le : 25/4/2007 9:29:23

Bonjour,

Voici une procédure qui vous sera utile :

```
FONCTION Gbl_Recup_Adresse_MAC(sRemoteIP) sRes est chaîne // Récupération de  
l'adresse MAC à partir de son IP. nRemoteIP est un entier sans signe bfMacAddr est chaîne  
sErr est chaîne N, nMacAddrLen sont entiers nRemoteIP =  
API("wsck32.dll","inet_addr",sRemoteIP) SI nRemoteIP <> 0 ALORS nMacAddrLen = 6  
bfMacAddr = Complète("",6) //Recuperation de la MAC-address distante SI  
API("iphlpapi.dll","SendARP",nRemoteIP, Null, &bfMacAddr, &nMacAddrLen) = 0 ALORS SI  
nMacAddrLen <> 0 ALORS POUR N = 1 A nMacAddrLen sRes +=  
NumériqueVersChaîne(Asc(bfMacAddr[[N]]),"02x") + "-" FIN SI Taille(sRes) > 0 ALORS  
sRes = Gauche(sRes, Taille(sRes) - 1) RENVoyer Majuscule(sRes) FIN FIN SINON  
sErr="SendARP" FIN SINON sErr="inet_addr" FIN RENVoyer "Err "+sErr
```

Bon dév.,

Totof