



Forum: WD 11

Topic: [Résolu] Chaîne de caractère a partir d'une requête

Subject: [Résolu] Chaîne de caractère a partir d'une requête

Posté par: tintounet

Contribution le : 25/5/2007 12:17:14

Bonjour

J'ai de nouveaux un souci avec une fonction du wlanguage. Après avoir essayé de comprendre l'origine du probleme à mainte reprise, je vous poste le code suivant :

ResSQL est un booléen Res est une chaîne Numconnection est un entier NomCompletWdd est une chaîne
NomCompletWdd = "\zadigFICHIERSAdm

GénéraleInformatiqueDeveloppementProjetGestionActivite2Mon_Analyse_1.wd11AnalyseActivite.wd

d" Numconnection = SQLConnecte(NomCompletWdd,"","Hyper File") SI Numconnection <> 0

ALORS ResSQL = SQLExec("SELECT Semaine.IDSemaine AS IDSemaine, Semaine.DateDebut AS DateDebut, Semaine.DateFin AS DateFin FROM Semaine WHERE Semaine.DateDebut =

'20070101',"IDSEMAINE") SI ResSQL ALORS LIB_Semaine =

SQLCol("IDSEMAINE",1) Info(COMBO_Date_Début_Semaine.COL_Colonne1)

SQLFerme("IDSEMAINE") FIN SINON Info("probleme de connection a la Base de donnée") FIN

Dans cet exemple, LIB_Semaine doit recevoir la valeur de la 1er et unique colonne de la requête, c'est a dire 1. Seulement celle si reçoit toujours la valeur 0. quelque soit les condition de la requete "IDSEMAINE". Ma question serait la suivante : Pourquoi, la fonction SQLCol (qui est censé renvoyé la valeur de la premiere colone de la requête), renvoie toujours 0 ????

Note: Cette application est un projet réaliser pour un rapport de stage dans le cadre de ma 1er année en BTS Informatique de Gastion.