



Forum: WD 11

Topic: Extraire le contenu de la balise <TITLE> ??

Subject: Re: Extraire le contenu de la balise <TITLE> ??

Posté par: cdevl32

Contribution le : 13/8/2007 2:52:47

Il y a un petit problème dans le code pour récupérer ce qui se trouve entre la balise <TITLE>
</TITLE> il ne s'arrête pas à la fin du </TITLE> il continue à m'indiquer tout ce qui se trouve après
dans la page ??

```
sResultat=Replace(Milieu(sContenu,Position(Majuscule(sContenu),"<TITLE>",DepuisDébut),Position(Majuscule(sContenu),"</TITLE>",DepuisDébut)),"<TITLE>", "")
```

J'ai trouvé le bout de code aussi je l'ai testé et il m'indique le cours dans mon champ
"SAI_Cours", ça fonctionne très bien mais je ne comprend pas, je l'ai déjà tracé pas à pas.
Serait-il possible de m'expliquer ce qu'il fait exactement ?

```
// téléchargement du contenu de la page
```

```
sContenu, sCours sont des chaînes
```

```
sContenu = HTTPDonneRésultat()
```

```
// recherche du cours dans la page HTML
```

```
// d'après les balises indiquées
```

```
sBalise1, sBalise2, sBalise3 sont des chaînes
```

```
sBalise1 = "<td nowrap align=left>Valeur liquidative</td>"
```

```
sBalise2 = "<td align=right><B>"
```

```
sBalise3 = " EUR "
```

```
nPDebut, nPFin sont des entiers
```

```
// recherche de la balise de début
```

```
nPDebut=Position(sContenu,SansEspace(sBalise1))+Taille(SansEspace(sBalise1))
```

```
SI PAS sBalise2~=" " ALORS
```

```
// 2ème balise nécessaire pour se positionner au début
```

```
nPDebut=Position(sContenu,SansEspace(sBalise2), nPDebut) +Taille(SansEspace(sBalise2))
```

```
FIN
```

```
// recherche de la balise de fin
```

```
nPFin=Position(sContenu,SansEspace(sBalise3), nPDebut)
```

```
// extraction du cours
```

```
sCours=SansEspace(sContenu[[nPDebut A nPFin]])
```

```
// formatage du cours renvoyé
```

```
sCours=Remplace(sCours," ", "")
```

```
sCours=Remplace(sCours," ,", ".")
```

```
// affichage  
SAI_Cours=Val(sCours)
```

```
// fin  
Sablier(Faux)
```

Merci à vous

chris