



Forum: Public

Topic: Piloter un lecteur RFID de marque Marktrace, Model MR3001A 2.45G

Subject: Piloter un lecteur RFID de marque Marktrace, Model MR3001A 2.45G

Posté par: fokaingni

Contribution le : 23/12/2010 18:56:15

Bonjour,

Je suis un programmeur inscrit sur le forum de développeur en Windev. C'est là que j'ai eu ton contact et ai su que tu as travaillé sur un projet similaire.

Je souhaite pouvoir piloter à partir de Windev 12 un lecteur RFID connecté à mon poste en série. Le lecteur est de marque:

MarkTrace 2.45G omni-directional reader & writer(
<http://www.marktrace.com/en/product-detail-37.html>), Model:MR3001A.

Je lirai des cartes 2.45GHz Active Card Tag.

Pas de souci via le logiciel Demo fourni avec le lecteur.

Comment faire ?

PS : J'ai reçu un SKD Kit sous Form de DLL: Mr3001ADll.dll, RfidApiLib.dll..

J'ai aussi les fonctions suivantes:

//OpenCommPort Pour l'ouverture du port:

Open COMM Port 1

If(0 == OpenCommPort("COM1",115200));

{

.....

}

//CommClose Pour la fermeture du port

Api.CloseCommPort();

//Pour vidage du buffer

Clear Receive Buffer

Api.ClearReceiveBuf();

//Pour lecture du Tag

If(0 == Api.ActiveTagIdStart())

{

String str = String.Format("The R&W identify tag operate is start!");

}

...

J'ai du mal à comprendre la structure du code. Pourriez-vous m'aider en me donnant l'équivalent en WinDev ? Ou un exemple de source qui me permettra de m'orienter

J'ai aussi joint un doc développeur complet.

Merci pour votre aide.