



**Forum: WD 15**

**Topic: probleme avec plusieurs rs232 (com)**

**Subject: Re: probleme avec plusieurs rs232 (com)**

Posté par: toto

Contribution le : 20/1/2011 8:26:05

voici une bride de code développé il y a des années qui  
fct bien

```
NumSeriedouchette=ProclnitSeriedouchette()
```

```
....
```

```
SI NumSerieDouchette>0 ALORS NumTimerDouchette=TimerSys(ProcTestDouchette,50)
```

```
...
```

```
PROCEDURE ProcTestDouchette()
```

```
LOCAL
```

```
Buffer1 est un entier
```

```
// Affiche l'heure
```

```
LIBHEURE..Libellé=Gauche(HeureVersChaîne(HeureSys()),8)
```

```
// Lit si il y eu réception donnée sur le port série
```

```
Buffer1=sDansFileEntrée(NumSerieDouchette)
```

```
SI Buffer1=0 ALORS RETOUR
```

```
// Test l'existence du champs
```

```
SI ChampExiste("GENCODE")=Faux ALORS RETOUR
```

```
// Vérin si les fenêtres appelante gère le gencode
```

```
SI PAS FenEnCours()="FGESTION" ALORS RETOUR
```

```
LOCAL
```

```
Buffer2 est un entier
```

```
NbEssais,PositionC est un entier sans signe
```

```
ChaîneReçue est une chaîne
```

```
BOUCLE
```

```
NbEssais++
```

```
// Temporisation
```

```
Multitâche(5)
```

```

Buffer2=sDansFileEntrée(NumSerieDouchette)
SI Buffer1=Buffer2 ALORS SORTIR
Buffer1=Buffer2
SI NbEssais=10 ALORS SORTIR
FIN

// Lit les caractères du buffer
ChaineReçue=sLit(NumSerieDouchette,Buffer1)

// Supprime le premier caractere
ChaineReçue=Milieu(ChaineReçue,DepartGencode)

//Recupe premier code barre
PositionC=Position(ChaineReçue,Caract(13))
SI PositionC>0 ALORS ChaineReçue=Milieu(ChaineReçue,1,PositionC-1)

// envoi le resultat sur le champ correspondant
SI PAS ChaineReçue="" ALORS
  // Chaine reçu est un gencode
  ModifVente=Faux
  FGESTION.GENCODE=ChaineReçue
  ExécuteTraitement(FGESTION.BTNRCHPRODUIT,trtClic)
FIN

```

.....

a toi de faire ta mayonnaise  
avec les tymersys et un petit test tu metris l'evenement

salut