



Forum: WD 8.x

Topic: [tse] cloture sessions

Subject: Re: [tse] cloture sessions

PostÃ© par: Totof

Contribution le : 27/4/2004 10:46:53

C'est cadeau :) :

A adapter suivant besoin :) je pense que le code est assé clair (Cette procédure me sert à soit Arrêter le PC, soit le redémarrer mais on peut aussi faire un LOGOFF)...

```
EWX_FORCE est un entier = 4 // Force any applications to quit instead of prompting the user to
close them. EWX_LOGOFF est un entier = 0 // Arrête les services du réseaux (logout)
EWX_POWEROFF est un entier = 8 //Eteindre le système et si possible l'ordinateur.
EWX_REBOOT est un entier = 2 // Redémarrage du système. EWX_SHUTDOWN est un entier =
1 //Arrêter le système Token_Adjust_Privilege est un entier = 0x20 Token_Query est un entier =
0x8 Se_Privilege_enabled est un entier = 0x2 LUID est une structure UsedPart est un entier
IgnoredFor est un entier FIN TOKEN_PRIVILEGE est une structure PrivilegeCount est un entier
Luid est une chaîne fixe sur 8 Attributes est un entier FIN hdlProcessHandle est un entier
hdlTokenHandle est un entier tmpLuid est un LUID tkp est un TOKEN_PRIVILEGE
tkpNewButIgnored est un TOKEN_PRIVILEGE cbNeeded est un entier Res est un entier
dTypeShutdown est un entier SI TYPE = "REBOOT" ALORS dTypeShutdown = EWX_REBOOT
SINON dTypeShutdown = EWX_POWEROFF FIN // détermination de la version du system
:GetVersionEx() SI Gauche(:szSystem,1) = "W" ALORS // version win 9x Res =
AppelDLL32("user32","ExitWindowsEx",dTypeShutdown ,0) SI Res = 0 ALORS
    RENVOYER(Faux) SINON FinProgramme() FIN FIN SI Gauche(:szSystem,2) = "NT" ALORS //
version NT et supérieur hdlProcessHandle = AppelDLL32("kernel32","GetCurrentProcess" )
AppelDLL32("advapi32.dll","OpenProcessToken",hdlProcessHandle, ...
    OUBinaire(Token_Adjust_Privilege,Token_Query),&hdlTokenHandle)
AppelDLL32("advapi32.dll","LookupPrivilegeValueA" ,,"SeShutdownPrivilege",&tmpLuid)
tkp:PrivilegeCount = 1 Transfert(&tkp:Luid,&tmpLuid,Dimension(tmpLuid)) tkp:Attributes =
Se_Privilege_enabled AppelDLL32("advapi32.dll","AdjustTokenPrivileges" ,hdlTokenHandle, ...
Faux,... &tkp,... Dimension(tkpNewButIgnored),... &tkpNewButIgnored,... &cbNeeded)
AppelDLL32("user32","ExitWindowsEx" ,OUNBinaire(dTypeShutdown,EWX_FORCE), 0xFFFF)
FinProgramme() FIN
```