

Forum: WD 8.x

Topic: WD8 Comment récupérer le handle d'un champ non windev

Subject: Re: WD8 Comment récupérer le handle d'un champ non windev

Posté par: Anonyme

Contribution le : 15/11/2004 9:44:47

Bonjour,

Et merci de ta réponse elle avance déjà dans le sens que j'attendais.

Cependant tes exemples ne concernent que de la récupération d'informations.

Mon problème est un peu différent dans le sens ou après avoir trouvé le champ il faut que je lui charge l'info.

Je n'arrive pas à savoir comment je dois agir

Voici par exemple le source du forum de Clubic

Mon Pseudo :Â

Mon Mot de Passe:

Comment par exemple charger la zone du mot de passe ?

Quel nom est celui du champ?

Comment combiner HTTPREQUETE et le chargement du mot de passe dans ce champ?

J'ai utilisé ce code ...

WResultat est un booléen

WResultat =

HTTPRequête("http://www.clubic.com/mon/login.php?dest=http%3A%2F%2Fforum.clubic.com/?mot depasse") // est ce que ce code est ok pour cet exemple

SI WResultat = Vrai ALORS

cllE:Envoyer(TEXTE) // utilise envoietouche

Info("Trouvé")

SINON

Info("Non trouvé")

FIN

...je sors bien par trouvé mais le mot de passe n'est pas chargé

C'est très nébuleux pour mon petit esprit

Merci de m'aider