



Forum: WD 8.x

Topic: Passage de Parametre

Subject: Re: Passage de Parametre

Posté par: drcharly93

Contribution le : 19/1/2005 11:11:57

Bonjour Hugues,

Voici un petit exemple d'utilisation d'un résultat d'une requête dont le résultat est utilisé comme paramètre pour l'exécution de la deuxième requête

Ce bout de code est entièrement didactique car les deux requêtes pourraient être remplacées par une seule Requête avec jointure.

```
Rs1 est une source de données Rs2 est une source de données Sql est une chaine sFichier1 est
une chaine = "Clients " sFichier2 est une chaine = "Commandes" sRub1 est une chaine = "NUMCLI,
NOMCLI, CPCLI" sCond1 est une chaine = " WHERE NUMCLI=15" sRub2 est une chaine =
"NUMCDE, DATCDE, MNTCDE, NUMCLI" sCond2 est une chaine = " WHERE NUMCLI=" Sql =
"SELECT " + sRub1 + " FROM " + sFichier1 + sCond1
HExecuteRequeteSql(Rs1,HRequeteDefaut,Sql) HlitPremier(Rs1) Sql = "SELECT " + sRub2 + "
FROM " + sFichier2 + sCond2 + Rs1.NUMCLI HExecuteRequeteSql(Rs2,HRequeteDefaut,Sql)
HlitPremier(Rs2) TantQue pas HEndehors(Rs2) Info(Rs2.NumCDE + Tab + Rs2.DATCDE + Tab +
Rs2.MNTCDE) HlitSuivant(Rs2) Fin
```

ATTENTION : Code saisie entierement à la volée, non testée et peut comporter des erreurs, mais le principe est là.