



Forum: WD 7.x

Topic: S rialisation ou Activation de clef ???

Subject: Re: S rialisation ou Activation de clef ???

Post   par: R&B

Contribution le : 29/8/2003 15:46:49

en  l ment bloquant ?

un entier correspondant aux modules actifs (vendus) compuls  via des calcul binaire. Eexemple avec la liste des modules actifs dans un inter, et une proc qui retourne l'entier correspondant aux binaires actifs.

PROCEDURE Modules_InterCalc(pcNomInter) pnval est un entier i est un entier POUR i=1 A
::SER_NB SI {pcnominter}[i] ALORS pnval+=Puissance(2,i) FIN RENVoyer pnval
reste ensuite   utiliser

PROCEDURE Module_EstActif(pnVal,pnModule) RENVoyer
ETBinaire(pnVal,Puissance(2,pnModule))

Pour d terminer lequel est actif avec pnval valeur total, pnmodule n  du module.

Perso j'ai un doute sur l'utilisation du n  de s rie du disque qui mais le logiciel tributaire du mat riel. Evidement, ce genre de consid ration est   mettre en relation avec le type d'application et les utilisateurs.

Mais pour une app grand public, c'est une voie s re.

Attention, avec cela, si le client flingue son disque, il doit obtenir une nouvelle cl ... et la porte s'ouvre aux abus.

voila pour l'instant.