Comment on peut profiter de la requÃªte HTTP de Windev ?

Trucs et astuces

PostÃ© par: bassy

Publiée le : 14/4/2004 12:32:21

Bonjour
Comme on sait tous, le web devient de plus en plus vaste, des millions et des millions de requÃªtes envoyÃ©es par jour, et les sites se convertissent chaque instant de sites dit statiques en sites dit dynamiques, ces derniers nÃ©cessitent Ã leur construction un language spÃ©cial souvent on parle de scripts, parmi ces languages ou ces scripts les plus cÃ©lÃ¨bres : PHP, ASP, CGI.. etc.
En gÃ©nÃ©ral, ces scripts, comme pour tout language de programmation, utilisent des variables pour communiquer et donner une rÃ©ponse.
Dans notre petit exemple, j'ai voulu utiliser le moteur de recherche GOOGLE dans mon application pour avoir le rÃ©sultat de recherche dans ma fenÃªtre.

La suite ici

Bonjour
Comme on sait tous, le web devient de plus en plus vaste, des millions et des millions de requÃªtes envoyÃ©es par jour, et les sites se convertissent chaque instant de sites dit statiques en sites dit dynamiques, ces derniers nÃ©cessitent Ã leur construction un language spÃ©cial souvent on parle de scripts, parmi ces languages ou ces scripts les plus cÃ©lÃ¨bres : PHP, ASP, CGI.. etc.
En gÃ©nÃ©ral, ces scripts, comme pour tout language de programmation, utilisent des variables pour communiquer et donnÃ©es une rÃ©ponse.
Dans notre petit exemple, j'ai voulu utiliser le moteur de recherche GOOGLE dans mon application pour avoir le rÃ©sultat de recherche dans ma fenÃªtre.

L'exemple nÃ©cessite :
Une fenÃªtre qui comporte un champ de saisie que je nomme "recherche", un bouton de validation que je nomme "BTN_RECHERCHE" et un champ Html que je nomme "MonHTML".

Le code est simple, dans le code du bouton on Ã©crit :

```
HTTPRequÃªte( "http://www.google.fr/search?q=&quot;+recherche)
MonHtml=HTTPDonneRÃ©sultat(HTTPRÃ©sultat)
```

Voila, tout le code.

Explication:

HTTPRequÃªte() a besoin si je peux dire des variables Ã renvoyer au script de la page, dans notre

exemple la page est : "<http://www.google.fr/search>", cette page attend au moins une variable, ici c'est la variable "q" et qui contiendra le contenu du champ "recherche". Le rÃ©sultat est rÃ©ceptionnÃ© par le champ "MonHtml" de l'application via la fonction HTTPDonneRÃ©sultat().

Pour les gens qui ne savent pas comment rÃ©cupÃ©rer les noms des variables utilisÃ©es dans un formulaire d'une page Web, ils peuvent toujours aller Ã la source de la page, Affichage >source ..(IE) et chercher ces variables entre les balises :

<Form>...</form>

exemple de source d'une page web :

<html>
.....
<body>
...
<form action="http://monsiteweb.com/mapageScript.php">
<input type="text" name=variable1>
<input type="text" name=variable2>
...
<input type="submit" name=MonBouton>
</form>

Ici, *form action*= c'est la page qui reÃ§oit les variables.
variable1, variable2 c'est les variables qui doivent Ãªtre envoyÃ©es Ã la page.. on Ã©crit :
Code pour la FORM prÃ©cÃ©dente :

HTTPRequÃªte("
http://monsiteweb.com/mapageScript.php?variable1="+VotreChampSaisie1+"&varible2="+votrechampSaisie2)
MonHtml=HTTPDonneRÃ©sultat(HTTPRÃ©sultat)